

WEV 17-125 Quick RT (601089000) Угловая шлифовальная машина Картон

№ для заказа 601089000

EAN (Европейский номер товара) 4007430314161



Альтернативное изображение



- Максимальная производительность за счет полной мощности при малом весе; с регулировкой числа оборотов
- Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой
- Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полновольтная электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1750 Вт |
| Отдаваемая мощность | 1070 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 2800 - 11000 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 11000 /мин |
| Крутящий момент | 3.8 Нм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес без сетевого кабеля | 2.5 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|--|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 6.8 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 3 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 92 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 103 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

- Защитный кожух
- Опорный фланец
- Зажимная гайка M-Quick
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)