

# Аккумуляторный 3-х режимный перфоратор SDS-Plus XGT®

## HR001GM201

Li-ion • 40В • XGT • SDS-Plus • 28 мм • 2,8 Дж

### Мощный 3-х режимный перфоратор 28 мм

Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Антивибрационная технология (AVT). Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT). Технология снижения оборотов без нагрузки (SOFT по LOAD). Технология защиты от рывком при заклинивании оснастки (AFT). Технология беспроводного подключения к пылесосу (AWS).



**AFT** **AWS** **BL**  
MOTOR

### Технические характеристики

Среднее время зарядки	45 min
Номинальное напряжение аккумулятора	40 v
Аккумуляторы XGT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Защита аккумулятора	✓
Скорость без нагрузки	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Частота холостого хода	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	32 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	10 - 18 mm
Энергия удара	2,8 J
Диаметр сверления твердосплавной	54 mm

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

■ Другое